

Ceník přepět'ových ochran BrOK® pro rok 2020

Uvedené ceny jsou pro koncové zákazníky v Kč (CZK) bez 21% DPH.
Množstevní slevy jsou uvedeny v „Obchodních podmínkách“.

Koaxiální přepět'ové ochrany širokopásmové:

Pro ochranu SAT a TV přijímačů v pásmu 0-2150 MHz s připojením konektory typu F75 v provedení F-F

SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F **308**

Pro všeobecné použití v radiotechnice (např. pro systém CDMA) v pásmu 0-500 MHz s připojením konektory typu U (PL 286) v provedení F-F

SPKO-U-x50-0,5G-B/F-F **450**

Pro ochranu k anténám připojeným přijímačů/vysílačů pracujícím v kmitočtovém pásmu 0 - 1,5 GHz s připojením konektory typu N v provedení F-M

SPKO-N-x50-1,5G-B/F-M **500**

Pro ochranu k anténám připojeným přijímačů/vysílačů pracujícím v kmitočtovém pásmu 0 - 1,7 GHz s připojením konektory typu N v provedení F-F

SPKO-N-x50-1,7G-B/F-F **450**

Pro ochranu k anténám připojeným přijímačů/vysílačů pracujícím v kmitočtovém pásmu 0 - 3,5 GHz s připojením konektory typu N v provedení F-M

USPKO-N-x50-3,5G-B/F-M **700**

Pro ochranu k anténám připojeným přijímačů/vysílačů pracujícím v kmitočtovém pásmu 0 - 3,5 GHz s připojením konektory typu N v provedení F-F

USPKO-N-x50-3,5G-B/F-F **650**

Pro ochranu k anténám připojeným přijímačů/vysílačů pracujícím v kmitočtovém pásmu 0 - 4,5 GHz (výběr) s připojením konektory typu N v provedení F-F

HSPKO-N- 50-4,5G-B/F-F **750**

Se zvýšenou životností a spolehlivostí pro ochranu k anténám připojeným přijímačů/vysílačů pracujícím v kmitočtovém pásmu 0-700 MHz s připojením konektory typu N v provedení F-F

ZSPKO-N-x50-0,7G-B/F-F **500**

Vysvětlivky: x=0 (50W), pro vysílaný výkon do 50W bez příplatku
x= 3 (350W), zakázková výroba za příplatek 10% z koncové ceny
x= 9 (950W), zakázková výroba za příplatek 20% z koncové ceny